

## DRUKDOMPELPOMP SUBTRON 1104

Artikelcode: 308176504



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen W:	1100 W
Motorvermogen PK:	1 PK
Isolatieklasse:	F
Toepassing:	zuiver water
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	4.5 bar
Debiet (max.):	100 l/min.
Aanzuighoogte m:	10 m
Opvoerhoogte max. m:	45 m
Drainage niveau mm:	66 mm
Aantal waaiers:	4
Materiaal waaier:	Noryl
Materiaal motorhuis:	RVS 304
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis:	RVS 304
Ingang ":	1 1/4 "
Netsnoer m:	10m H07RNF m
Temperatuur vloeistof:	35 °C
Lengte mm:	180 mm
Hoogte mm:	550 mm
Breedte mm:	200 mm
Gewicht kg:	15.6 kg

Multiwaaier drukdompelpomp met automatische start/stop functie. Pomp wordt ondergedompeld in bvb. de regenwaterput en bouwt druk op. Wanneer je de aangesloten verbruiker(kraan) dicht draait dan stopt de pomp automatisch.

- Multiwaaier drukdompelpomp met start/stop functie
- Zelfde functie als een beregeningspomp met press control maar ondergedompeld in recipiënt
- Gebruiksvriendelijk: Eenvoudig te installeren en te onderhouden, met een compact ontwerp dat weinig ruimte inneemt.
- Hoog Efficiëntie: De SUBTRON pomp is uitgerust met een hoogrendement motor die zorgt voor een laag energieverbruik en hoge prestaties.
- Robuuste Constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal en gietijzer, biedt de pomp uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage.
- Robuuste Constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal en gietijzer, biedt de pomp uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage.
- Betrouwbaarheid: Met een IP68-beschermingsklasse en een dubbele mechanische afdichting in een oliekamer, is de pomp ontworpen voor langdurig en betrouwbaar gebruik onder zware omstandigheden.
- Geen lawaaihinder

De pomp is bijzonder geschikt voor irrigatiesystemen, drinkwatervoorziening, wassen en in het algemeen waar

een drukverhoging vereist is.

Niet geschikt voor: Het verpompen van zwaar vervuild water met bijvoorbeeld bouwpuin, water vermengd met modder of mest. Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.

---

## Optioneel toebehoren



6014932  
Messing slangpilaar (INT. 1 1/4" x 32 mm)



6014737  
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/4" (25m)



6014525  
Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10



6014132  
Geka - koppeling (INT. 1 1/4")



6014032  
Geka - koppeling met slangtulle 1 1/4"