

TIG PRO 201 AC/DC HF AIR

Artikelcode: 96755



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG AC (20°C normal use):	(32%) 10-200 A
Instelbereik TIG DC (20°C normal use):	(47%) 5-160 A
Instelbereik MMA:	5-160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	70 V
Lasbare dikte:	4444 mm
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen:	240x410x360 mm
Gewicht:	15 kg
Power generator (+/- 15%):	7,5 kW

Professioneel TIG AC/DC lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. aluminium, staal en edelstaal

- Performante TIG AC/DC inverter met HF ontsteking. Mogelijkheid om met LIFT ontsteking op te starten op plaatsen waar een HF ontsteking niet is toegelaten
- Last zowel staal, inox als aluminium in TIG-modus
- 200 Ampère lasstroom op 230 V (16 A) dankzij de ingebouwde PFC functionaliteit
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Keuze uit 3 verschillende lasprogramma's: 2 Takt / 4 Takt / 4 Takt LOG
- Bij het lasprogramma 4 takt LOG kan de lasser op elk moment kiezen tussen de "koude lasstroom" en de "warme lasstroom" ifv van de aanwezige warmte in het lasbad
- Keuze uit 3 lasprocessen: Tig normaal, Tig Puls (keuze uit Tig Puls normaal en Easy puls) en Tig Spot
- AC-specifieke instellingsmogelijkheden: Balansregeling (20 tot 60%), manuele frequentieregeling (20 tot 200 Hz) of automatische frequentie regeling (AC Easy)
- De Tigpost beschikt over 5 geheugenplaatsen om bepaalde programma's weer op te roepen bij herhaling van bepaalde lasjobs
- Last in MMA stand met groot gemak: staal, inox, gietijzeren, rutiel of basische elektroden
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Mogelijkheid om een afstandsbediening op aan te sluiten (potentiometer of voetpedaal)
- Voorzien van een kanaalkoeling dewelke de elektronica beschermt tegen slijpstof etc.
- Dankzij de ingebouwde PFC-functionaliteit kan men voor de voeding van deze inverter gebruik maken van lange verlengkabels
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: Tig-lastoorts (4m), massakabel, elektrodekabel en TIG toebehorenset

Optioneel toebehoren



595044678
TIG toebehorenset SR17/18/26/29
AC/DC



99922
Gasfles gevuld 10 l argon (enkel voor
België)



595038295
LASET 300A - 35mm²



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97290
TIG toevoegmateriaal voor RVS 316
LSI 2,0mm (5kg)



595037236
Lashelm automatisch truecolor XXL



97591
Magnetische houder voor TIG toorts



97601
TIG TOORTS SR 26 DB - T50 - 8M -
AMPHENOL KUNSTSTOF
CONNECTOR - 7PIN



96421
Manuele afstandsbediening (8m)



96422
Afstandsbediening IMS (4m)



97456
Gasfles gevuld 2,2 l argon - wegwerp



97450
Ontspanner voor wegwerpflessen



97330
Lashandschoenen TIG



595037663
LASVEST XL



97280
TIG toevoegmateriaal voor ALU -
ALMG5 2,0mm (2 kg)