

TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID

Artikelcode: 96757



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG AC (20°C normal use):	(32%) 10x200 A
Instelbereik TIG DC (20°C normal use):	(47%) 5-160 A
Instelbereik MMA:	5-160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	70 V
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen:	200x420x490 mm
Gewicht:	26 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

Professioneel TIG AC/DC watergekoeld lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. aluminium, staal en edelstaal

- Performant TIG AC/DC watergekoeld lastoestel met HF ontsteking. Mogelijkheid om met LIFT ontsteking op te starten op plaatsen waar een HF ontsteking niet is toegelaten
- Last zowel staal, inox als aluminium in TIG-modus
- 200 Ampère lasstroom op 230 V (16 A) dankzij de ingebouwde PFC functionaliteit
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Keuze uit 3 verschillende lasprogramma's: 2 Takt / 4 Takt / 4 Takt LOG
- Bij het lasprogramma 4 takt LOG kan de lasser op elk moment kiezen tussen de "koude lasstroom" en de "warme lasstroom" ifv van de aanwezige warmte in het lasbad
- Keuze uit 3 lasprocessen: Tig normaal, Tig Puls (keuze uit Tig Puls normaal en Easy puls) en Tig Spot
- AC-specifieke instellingsmogelijkheden: Balansregeling (20 tot 60%), manuele frequentieregeling (20 tot 200 Hz) of automatische frequentie regeling (AC Easy)
- De Tigpost beschikt over 5 geheugenplaatsen om bepaalde programma's weer op te roepen bij herhaling van bepaalde lasjobs
- Last in MMA stand met groot gemak: staal, inox, gietijzeren, rutiel of basische elektroden
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Mogelijkheid om een afstandsbediening op aan te sluiten (potentiometer of voetpedaal)
- Voorzien van een kanaalkoeling dewelke de elektronica beschermt tegen slijpstof etc.
- Dankzij de ingebouwde PFC-functionaliteit kan men voor de voeding van deze inverter gebruik maken van lange verlengkabels
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- TIG 200 L AC/DC: zelfde eigenschappen als de TIG 200 AC/DC maar met een extra waterkoeling 400 W (1,25 l) voor intensiever gebruik
- Leveringsomvang: Watergekoelde tig-lastoorts (4m), massakabel, elektrodekabel en TIG toebehorenset

Optioneel toebehoren



99922
Gasfles gevuld 10 l argon (enkel voor België)



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



97270
TIG toevoegmateriaal voor STAAL SG2 2,0mm (5 kg)



97290
TIG toevoegmateriaal voor RVS 316 LSI 2,0mm (5kg)



595037236
Lashelm automatisch truecolor XXL



97591
Magnetische houder voor TIG toorts



97603
TIG TOORTS SR 17 DB - T50 - 4M - METALEN CONNECTOR - DIN - 5PIN



97608
TIG TOORTS SR 18 DB -T50 - 4M - AMPHENOL KUNSTOF CONNECTOR - 7PIN - LIQUID



96421
Manuele afstandsbediening (8m)



96422
Afstandsbediening IMS (4m)



97456
Gasfles gevuld 2,2 l argon - wegwerp



97450
Ontspanner voor wegwerpflessen



97330
Lashandschoenen TIG



595037663
LASVEST XL



96427
KOELVLOEISTOF 10L



97280
TIG toevoegmateriaal voor ALU -
ALMG5 2,0mm (2 kg)



97361
TOEBEHORENSET TIG SRL 20
AC/DC ET SR20HD