

TITANIUM 230 AC/DC FV AIR

Artikelcode: 595075924



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Koeling:	Air cooling
Instelbereik TIG AC (40° normal use):	3-230 A
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	5-230 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	5-230 A
Pulse:	TIG DC (0.1-2.5Khz) TIG AC (0.1-500Hz) MMA (0.4-20Hz) Hz
Hotstart:	nee
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	55 V
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	490x260x440 mm
Gewicht kg:	22.4 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	8.5 kW

De TITANIUM 230 AC/DC FV AIR is een hoogwaardige enkelfase lasgenerator. Deze intelligente en "connected" lasgenerator geeft de lasser een perfecte controle over de lasboog en een industriële lasperformance dankzij de geïntegreerde vermogensfactor correctie

Zes TIG lasmodules

- DC standaard: lassen in gelijkstroom op de meeste ijzerhoudende metalen
- DC puls: hiermee kunt u moeiteloos, met een beperkte stijging van de temperatuur, onderdelen assembleren
- Fastpulse: puls tot 20 kHz op speciale metaalsoorten
- AC standaard: voor het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen
- AC puls: een absolute beheersing van de inbranding dankzij de instelling van de AC frequentie
- AC mix: het afwisselen van AC en DC stroom voor een snelle assemblage van aluminiumonderdelen

TIG wizard solution

- Gepatenteerde synergetische module voor een optimale productiviteit bij puntlassen en het lassen van aluminium, staal, roestvrijstaal en koper
- Vijf soorten assemblage: stuiklassen, overlappen, hoeklassen, buitenhoek en het verbinden van draad
- Wizard lab voor het realiseren van complexe lascycli

Optimale instellingen

- Vier spottermodules
 - Spot/multispot: traditioneel puntlassen als voorbereiding op het lassen van fijn plaatwerk
 - Tack/multitack: precies puntlassen, zonder oxidatie, om de kans op vervorming te reduceren
- Drie types ontsteking: lift, HF en touch HF
- Drie trekkermodules: 2T, 4T en 4T LOG

- Module E-TIG garandeert de lasser dat het lasvermogen in stand wordt gehouden

Optimal connectivity

- Optimale beheersing van de energietoevoer
 - Traceability van alle lasnaden
 - Kalibreren van de lasaccessoires
 - Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te kunnen gebruiken
 - Opslaan van maximaal 500 programma's en instellen van het apparaat met behulp van een USB-stick
 - Geschikt voor gebruik met toortsen met lamellen, dubbele knop, draaiknop en Up&Down
 - VRD(voltage reduction device) kan worden geactiveerd om de uitgaande nullastspanning te verlagen
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



595044678
TIG-toebehorenset SR17/18/26/29
AC/DC



99922
Gasfles gevuld 10 l argon (enkel voor
België)



595038295
LASSET 300A - 35mm²



97270
TIG toevoegmateriaal voor STAAL SG2
2,0mm (5 kg)



97290
TIG toevoegmateriaal voor RVS 316
LSI 2,0mm (5kg)



595037236
Lashelm automatisch truecolor XXL



97591
Magnetische houder voor TIG toorts



595038271
TIG TOORTS SR26 DB T50- 4M -
AMPHENOL KUNSTSTOF
CONNECTOR - 7PIN



96421
Manuele afstandsbediening (8 m)



96422
Afstandsbediening IMS (4 m)



97456
Gasfles gevuld 2,2 l argon - wegwerp



97450
Ontspanner voor wegwerpflessen



97330
Lashandschoenen TIG



595037663
LASVEST XL



97280
TIG toevoegmateriaal voor ALU -
ALMG5 2,0mm (2 kg)

Standaard toebehoren



97601
TIG-toorts SR 26 DB - T50 - 8M -
Amphenol kunststof connector- 7PIN



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400
A-35mm²