

## VERMAAL DOMPELPOMP TRC AUT

Artikelcode: 6010366



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Vermogen:	1100 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	120 l/min.
Débit (min.) l/min:	10 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	22 m
Drainage niveau mm:	50 mm
Min. dia. inbouwruimte:	500 mm
Max. onderdompeldiepte:	10 m
Uitgang:	1 1/4 "
Gewicht kg:	23,90 kg

- 
- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermalen
  - Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking
-

## Optioneel toebehoren



6014832  
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/4" x 32 mm)



6014737  
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/4" (25m)



6014532  
Slangklem 12 mm (32-50mm) per 10



6014070  
CAMLOCK NIPPEL 1 1/4" X  
BUITENDRAAD 32mm



6014052  
CAMLOCK SNELKOPPELING MET  
SLANGPILAAAR 1 1/4" + SLANGTULLE  
32 MM



25235  
Olie voor thermische dompelpomp 1L