

## 618310019

Artikelcode: 618310019



### Kenmerken

Capaciteit l/min.:	20 l/min.
Max. druk (bar):	8 bar
Barstdruk bar:	30 Bar
Slanglengte (m):	50 M
Slang (binnen dia):	19 mm
Slang buitendiameter :	26 mm

- Deze soepele professionele PVC waterslang is voorzien van een anti-kinksysteem. Dit biedt veel voordeel bij het oprollen na gebruik.
- De slang is opgebouwd uit 5 lagen. Tevens is hij cadmium- & bariumvrij en tussen temperaturen van +60°C en -15°C probleemloos te gebruiken.
- Verder is de slang UV-bestendig.
- Belangrijk bij de keuze van de diameter is de benodigde hoeveelheid water welke in de tabel staat aangegeven.
- De buitendiameter staat in onze tabel aangegeven als ondersteuning bij de keuze van de juiste slangklemmen.

#### Geschikt voor:

- Deze slang kan uitstekend worden ingezet bij tuinberegening, besproeiingen, autowassen, ...
- Ook bij waterafvoer middels pompompen wordt deze slang ingezet omdat deze van zichzelf altijd bol staat. Dit zorgt ervoor dat de pompompe bij het afvoeren van water geen druk verliest.

#### Niet geschikt voor:

- Door de vervaardiging uit PVC is de slang niet geschikt voor het transport van brandstoffen en zware chemicaliën.