

TRICOFLEX 1" WATERSLANG 50M

Artikelcode: 618310025



Kenmerken

Capaciteit l/min.:	40 l/min.
Max. druk (bar):	8 bar
Barstdruk bar:	24 Bar
Slanglengte (m):	50 M
Slang (binnen dia):	25 mm
Slang buitendiameter :	33 mm

- Deze soepele professionele PVC waterslang is voorzien van een anti-kinksysteem. Dit biedt veel voordeel bij het oprollen na gebruik.
- De slang is opgebouwd uit 5 lagen. Tevens is hij cadmium- & bariumvrij en tussen temperaturen van +60°C en -15°C probleemloos te gebruiken.
- Verder is de slang UV-bestendig.
- Belangrijk bij de keuze van de diameter is de benodigde hoeveelheid water welke in de tabel staat aangegeven.
- De buitendiameter staat in onze tabel aangegeven als ondersteuning bij de keuze van de juiste slangklemmen.

Geschikt voor:

- Deze slang kan uitstekend worden ingezet bij tuinberegening, besproeiingen, autowassen, ...
- Ook bij waterafvoer middels pompompen wordt deze slang ingezet omdat deze van zichzelf altijd bol staat. Dit zorgt ervoor dat de pompompe bij het afvoeren van water geen druk verliest.

Niet geschikt voor:

- Door de vervaardiging uit PVC is de slang niet geschikt voor het transport van brandstoffen en zware chemicaliën.