

# Veiligheidssnelkoppeling PREVOST knop GEEL (Orion) G 1/2 binnendraad

Artikelcode: ASI06.1103



## Kenmerken

Draad:	binnendraad
Binnendraad ":	1/2 "
Max. druk (bar):	12 bar
Temperatuur (min. - max.):	-15°C tot +70° °C
Verpakkingseenheid:	per stuk

De ASI 06 veiligheidssnelkoppeling kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Orion profiel.

- Beperkt drukverlies bij klein gereedschap: door de doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling van 6mm
- Intensief gebruik: lichtgewicht snelkoppeling gemaakt uit slagvast technisch kunststof
- Minder snel krassen op kwetsbare oppervlakte: kunststofhuis
- Gemakkelijk bereikbare drukknop: Snelkoppelinghuis is na montage vrij van positionering
- Flow bij 6bar: 780NI/min
- Werkdruk: Maximaal 12 bar
- Temperatuurbereik: -15°C tot + 70°C
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- ASI06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Arro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512,522,532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetikler SC A1; Orion 44516, 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair Cp-A1
- ARBO gekeurde veiligheidskoppeling
- Tip: Gebruik steeds verharde steeknippels