

# Veiligheidssnelkoppeling PREVOST knop GROEN (Euro) G 1/4 buitendraad S1

Artikelcode: ESI07.1151



## Kenmerken

Draad:	buitendraad
Buitendraad ":	1/4 "
Max. druk (bar):	12 bar
Temperatuur (min. - max.):	-15°C tot +70° °C
Verpakkingseenheid:	per stuk

De ESI 07 veiligheidssnelkoppeling kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Euro profiel, ofwel het 7,2 / 7,4mm profiel.

- Beperkt drukverlies bij klein gereedschap: door de grote doorlaat van de steeknippel
- Intensief gebruik: lichtgewicht snelkoppeling gemaakt uit slagvast technisch kunststof
- Minder snel krassen op kwetsbare oppervlakte: kunststofhuis
- Gemakkelijk bereikbare drukknop: Snelkoppelinghuis is na montage vrij van positionering
- Flow bij 6bar: 1750 NI/min
- Werkdruk: Maximaal 12 bar
- Temperatuurbereik: -15°C tot + 70°C
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- ESI07 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Atlas Copco QIC 10SE; Cejn 320, Festo KD, Hansen 24CC, JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570; Legris C9000 94-E07; Oetiker SC C; Rectus 25, 26; Transair CP-E4
- ARBO gekeurde veiligheidskoppeling
- Tip: gebruik steeds verharde steeknippels