

VERTICALE MEERWAAIERIGE CENTRIFUGAALPOMP VS 2-18

Artikelcode: 308248312



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen W:	2200 W
Motorvermogen PK:	3.0 PK
Stroomopname:	13 Amp
Isolatieklasse:	F
Toerental:	2900 t/min.
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	16.1 bar
Debiet (max.):	58 l/min.
Wateropbrengst:	3500 l/u
Draaitijd uur:	Continue uur
Opvoerhoogte max. m:	161 m
Aantal waaiers:	18
Aantal afdichtingen:	1
Materiaal waaier:	RVS 304
Materiaal motorhuis:	RVS 304
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Sillicium / Viton
Materiaal Pomphuis:	RVS 304
Ingang ":	32mm "
Uitgang:	1 1/4 F "
IP:	55
Temperatuur vloeistof:	110 °C
Lengte mm:	950 mm
Hoogte mm:	350 mm
Breedte mm:	350 mm
Gewicht kg:	55 kg

Universele pompen voor huishoudelijke of gemeentelijke watervoorzieningssystemen.

Toepassingen

- Transporteren van niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste of schurende stoffen
- Landbouwirrigatie en sporttoepassingen
- Civiel en industrieel gebruik
- Ketelvoedings- en condensaatssystemen
- Hogedrukwasinstallaties