

VERTICALE MEERWAAIERIGE CENTRIFUGAALPOMP VS 2-15

Artikelcode: 308248310



Kenmerken

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Motorvermogen W: | 1500 W |
| Motorvermogen PK: | 2.0 PK |
| Stroomopname: | 9.7 Amp |
| Isolatieklasse: | F |
| Toerental: | 2900 t/min. |
| Zelf aanzuigend: | 0 |
| Max. druk (bar): | 13.4 bar |
| Debiet (max.): | 58 l/min. |
| Wateropbrengst: | 3500 l/u |
| Draaitijd uur: | Continue uur |
| Opvoerhoogte max. m: | 134 m |
| Aantal afdichtingen: | 1 |
| Materiaal waaier: | 15 |
| Materiaal motorhuis: | RVS 304 |
| Materiaal motorschacht: | RVS 304 |
| Materiaal afdichting: | Sillicium / Viton |
| Materiaal Pomphuis: | RVS 304 |
| Ingang ": | 32mm " |
| Uitgang: | 1 1/4 F " |
| IP: | 55 |
| Temperatuur vloeistof: | 110 °C |
| Lengte mm: | 950 mm |
| Hoogte mm: | 350 mm |
| Breedte mm: | 350 mm |
| Gewicht kg: | 48 kg |

Universele pompen voor huishoudelijke of gemeentelijke watervoorzieningsystemen.

Toepassingen

- Transporteren van niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste of schurende stoffen
- Landbouwirrigatie en sporttoepassingen
- Civiel en industrieel gebruik
- Ketelvoedings- en condensaatssystemen
- Hogedrukwasinstallaties